



**VERWENDUNGSZWECKE**

- Zum Abdichten von Rohrdurchführungen in Wänden, Decken und Böden
- Für Geberit PE
- Für Geberit Silent-db20
- Für Geberit Silent-Pro
- Für Geberit Silent-PP

- Für geklebte Anschlüsse
- Für Heißbitumen und Dichtanstriche
- Für Wasserstände bis 1 m
- Zum Schutz vor Feuchtigkeit
- Zum Anbinden von elastischen bituminösen Abdichtungen (z. B. SBS-Bitumen)

- Nicht geeignet zur Anbindung von plastischen Abdichtungen auf Bitumenbasis (z. B. APP-Bahnen)
- Nicht geeignet zur Verarbeitung mit offener Flamme

**EIGENSCHAFTEN**

- Mit Dichtung aus EPDM
- Thermisch mit Heißluft verarbeitbar

| Art-Nr.      | DN  | Anschluss<br>Abdichtung    | d, ø<br>mm | D<br>cm | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | VE1<br>St. |
|--------------|-----|----------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 368.673.00.1 | 125 | EPDM (Resistit® Perfekt E) | 125        | 21      | 50      | 50      | 2.5     | 1          |