


# Geberit Mapress Therm T-Stück reduziert



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl

| Art.-Nr.                                                      | DN             | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | I<br>cm | I2<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | VE1<br>St. |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |                |            |             |             |          |         |          |         |          |         |          |          |            |
| 41247                                                         | 100 / 40 / 100 | 108        | 42          | 108         | 90       | 31      | 9.9      | 15.5    | 15.5     | 8       | 6.9      | 8        | 1          |