



Easytop-Kugelhahn


- G-Gewinde
- voller Durchgang

Ausstattung

G-Gewinde zylindrisch nach ISO 228 für flachdichtende Verschraubungen, Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar **mit DVGW-Prüfzeichen**

Modell 2275.1

Artikel 746 957



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	20
Gewinde zylindrisch	G	1
Länge 1	L1	35 mm
Länge 2	L2	45 mm
Länge 3	L3	43 mm
Höhe 1	H1	72 mm
Höhe 2	H2	18 mm
Schlüsselweite	SW	35 mm



Easytop-Kugelhahn
Modell 2275.1
Artikel 746 957

Eigenschaften

Gewicht	383 g
Volumen	621,6 cm ³
Werkstoff	Siliziumbronze