




# Geberit Mapress Therm Flansch PN 10/16, mit Pressmuffe



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik und Industrie

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl

## ZUBEHÖR

- Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus CrNi-Stahl
- Geberit Flanschdichtung Faserverbundwerkstoff PN 10/16

| Art-Nr.                                                       | DN  | d, ø<br>mm | di, ø<br>mm | D<br>cm | k<br>mm | m<br>mm | L<br>cm | l<br>cm | z<br>cm | n<br>St. | PN<br>bar | VE1<br>St. |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |     |            |             |         |         |         |         |         |         |          |           |            |
| 43741                                                         | 100 | 108        | 103.9       | 22      | 180     | 18      | 13      | 2       | 5.5     | 8        | 10 / 16   | 1          |