

Reflex Variomat Folgegefäß VF 600, für Variomat Druckhaltestationen, grau, 6 bar

Artikelnummer: 8610400

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	VF 600
Nennvolumen	600 l
Max. Nutzvolumen	540 l
Max. zul. Systemtemperatur	120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur	70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	6 bar
Anschluss WBl	G 1"
Durchmesser	740 mm
Max. Höhe	1807 mm
Höhe Wasseranschluss	133 mm
Kippmaß ca.	1814 mm
Gewicht	89,40 kg

Beschreibung

Reflex Variomat VF

Membran-Ausdehnungsgefäß für Reflex Variomat ein- oder zwei-pumpengesteuerte Druckhaltestationen, drucklos, gegenüber der Atmosphäre geschlossen. Zulassung gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68 / EU. Gefäße sind gebaut nach DIN EN 13831 und VDI 4708 bzw. AD 2000.

- stehend mit Fußkonstruktion
- austauschbare Vollmembran nach DIN EN 13831
- außen kunststoffbeschichtet
- mit Peilrohrentgasung
- inklusive angeschweißter seitlicher Muffe zum Anschluss eines Membranbruchmelders
- Grundgefäße VG inkl. Messumformer für Niveaumessung

