



Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox, mit UP-Geruchsverschluss



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Standmontage, für UP-Funktionsbox
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern $\varnothing$ 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 cm
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar

Lieferumfang

- Bauschutz
- 2 Gewindestangen M10

- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- UP-Geruchsverschluss mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- UP-Geruchsverschluss bei Fertigmontage $\pm$ 3 cm höhenverstellbar
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, $\varnothing$ 50 mm
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Wasseranschluss an UP-Gehäuse, unten
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- UP-Gehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Standmontage, für UP-Funktionsbox, vormontiert
- Absperreinheiten in UP-Gehäuse integriert
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse

Technische Daten

Werkstoff | Stahl

- Bauschutz mit Deckel, für UP-Gehäuse
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1
111.556.00.1	50 cm	112 cm	7.5 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Abdeckplatte für UP-Funktionsbox und UP-Siphon
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbau 20–40 cm
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage