



Funkgong-Set Unterputz UP-FG 230ws

Artikelnummer	43740
Typ	UP-FG 230ws
Gewicht	0.187kg
Länge	52mm
Breite	80mm
Höhe	80mm

Produktbeschreibung

Funkgong-Set inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE 03

Das schlichte Design der Unterputzgong-Baureihe fügt sich unauffällig in zahlreiche Produkte namhafter Schalterhersteller ein. Einfach flexibel an Ort und Stelle integrieren. Die Bedienung des Funkgongs ist sehr simpel gestaltet. Mit einer Eintasten-Bedienung und einer klaren Menüführung, die sogar eine Sprachausgabe umfasst, ist die Handhabung kinderleicht und für alle Altersgruppen zugänglich.

Musikalische Vielfalt und Stummschaltung

Der Funkgong bietet Ihnen die Möglichkeit, aus 15 polyphonen Melodien Ihren persönlichen Klingelton auszuwählen. Somit können Sie Ihren Gästen einen individuellen und einzigartigen Empfang bereiten. Für Zeiten, in denen Sie Ruhe bevorzugen, ist die Stummschaltungsfunktion äußerst praktisch. Die optische Anzeige informiert Sie diskret über eingehende Klingelrufe, während der Gong für eine voreingestellte Zeit (1, 3 oder 9 Stunden) stummgeschaltet bleibt.

Individualisierter Rufton

Der Funkgong ermöglicht eine 15-fache Rufunterscheidung, wodurch Sie für jeden Sender einen individuellen Rufton festlegen können. So wissen Sie immer genau, wo es geklingelt hat.

Flexibilität und einfache Installation

Die Möglichkeit, flexible Sender/Empfänger-Kombinationen zu erstellen, macht den Funkgong äußerst vielseitig. Sie können mehrere Sender in verschiedenen Bereichen Ihres Hauses platzieren und den Gong entsprechend programmieren, um verschiedene Ruftöne für verschiedene Bereiche zu erhalten. Dies ist besonders nützlich in großen Wohngebieten oder mehrstöckigen Häusern.

Die Installation des Funkgongs gestaltet sich ebenfalls unkompliziert. Der Lieferumfang enthält ein Montageblech und einen Rahmen, die eine einfache und sichere Einbindung in eine 60 mm tiefe Unterputzdose ermöglichen. Der Funkklingeltaster kann entweder an der Wand verschraubt oder mit einem Clip aufgehängt werden.

Hinweis:

Verwenden Sie Schalterabzweigdosen (Ø 60 mm) mit einer Tiefe von 60 mm

Der UP-FG 230ws passt in Rahmen der Flächenprogramme von Schalterherstellern mit 55 mm Innenmaß.

Eventuell müssen die Rahmen der Schalterhersteller bearbeitet werden.

Produkteigenschaften

Schalterprogramm	55 x 55 mm
Abmessungen Empfänger	80 x 80 x 11 mm
Montage	Unterputz
Anzahl Melodien	15 polyphone Melodien
Lautstärke	Max. 83 dB(A) einstellbar
Frequenz	868,35 MHz
Sprachausgabe	Deutsch
Geräteart	UP Funkgong-Sets
Spannungsversorgung	230V AC, 50Hz
Abmessungen Sender	36 x 100 x 17 mm
Funkklingeltaster	MISTRAL SE03
Farbe	Weiß
Spannungsversorgung Sender	2 x 1,5 V Typ AAA (nicht im Lieferumfang), extern: 6 – 12 V DC
Funkreichweite	250 m im Freifeld
Spannungsversorgung Empfänger	230 V AC
Einbautiefe	40 mm

Weitere Bilder

