

Artikeldatenblatt

Schlüsselschalter



Artikel-Nr.

806.28 G

Schlüsselschalter

16 AX 250 V~

Lieferung ohne Verriegelungsplatte

für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nr.: 28, 28 G1

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

mit 1 Einführung M 20 x 1,5 unten, mit PE-Klemme

Gehäuse aus **Alu-Druckguss** 90 x 75 x 65 mm

Gehäusefarbe: silber-grau (ähnlich RAL 7001), Abdeckung: anthrazit metallic

Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP44)!

Profil-Halbzylinder (DIN 18252) für Schlüsselschalter

mit 3 Schlüsseln

verschiedenschließend: Art.-Nr. 28

gleichschließend: Art.-Nr. 28 G1

Ersatzschlüssel

für 28 G1: Art.-Nr. 28 G1 SL

Ausführung:

Universal Aus-Wechselschalter, 2-pol.

IP Der Schutzgrad IP44 ist gewährleistet.