


Komplettabläufe DN 50 - ACO Sanitärablauf Easyflow+

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Minimaler Bodenaufbau: 70 mm
- Komplettabläufe für die gängigsten Einbausituationen
- Ausgelegt für unterschiedliche Fliesenhöhen
- Flexible Anpassung an das Fliesenraster
- Erfüllt Wassereintragsklasse W3-I gemäß DIN 18534-1
- Nachrüstbarer Brandschutz (für Stutzenneigung 90°)
 - ☐ R 30 – R 120 ohne Fit-In
 - ☐ R 30 – R 120 mit Fit-In
 - ☐ abZ: Z-19.17-2159
 - ☐ aBG: Z-19.53-2442



- Material: Kunststoff
- Ablaufstutzen: DN 50
- Abflusswert geprüft gemäß DIN EN 1253-1:
 - ☐ 0,9 l/s bei WS50 mit 20 mm Aufstau
 - ☐ 0,7 l/s bei WS50 mit 10 mm Aufstau
 - ☐ 0,8 l/s bei WS30 mit 20 mm Aufstau
 - ☐ 0,6 l/s bei WS30 mit 10 mm Aufstau
- Geruchverschluss: einteilig, herausnehmbar
- Inkl. Bauzeitschutzdeckel
- Höhenverstellbarkeit: stufenweise höhenverstellbar
- Mit Aufsatzrahmen aus Kunststoff
- Mit Schlitzrost aus Edelstahl
 - ☐ Belastungsklasse: K3
 - ☐ Schlitzweite: 8 mm
- Optionales Zubehör:
 - ☐ Geruchstopp
 - ☐ Einbauset Fit-In

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-2159 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets und ACO Fit-ins.

Technische Daten zum Artikel 2015.31.91

Ausführung		Aussparung	Rahmen	Rost	Beschreibung	Gewicht
		[mm]		[mm]	[l/s]	[kg]
	Flatline	Ohne seitlichen Zulauf	240 x 300	■ Kunststoff	■ Stutzen- neigung: 1,5°	0,6
				■ Schlitzrost ■ Edelstahl ■ 100 x 100 ■ Lose eingelegt	■ Abflusswert: 0,8 ■ Sperrwasserhöhe: 30 mm	