



# Parkdeckabläufe Passavant (DN 70 – DN 100)

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Sicherer Brandschutz
  - Keine zusätzliche Brandlast
  - Feuerwiderstandsklassen: R 30 – R 120
  - abZ: Z-19.17-2430 aBG: Z-19.53-2522
- Dauerhafte Beständigkeit
  - Wartungsfreundlich
  - 100 % UV-beständig
- Flexibilität bei der Abdichtung
  - PVC/PE/PP/Bitumen
- Variabler Einbau
  - Höhenausgleich bauseits durch Ausgleichsring aus Gusseisen
  - Als Notentwässerung einsetzbar
- Wenige Bauteile, kompakte Bauform
  - Kernbohrungsdurchmesser nur 160 mm auch mit Brandschutz-Fit-in



- Aus Gusseisen
  - Baustoffklasse A1, nicht brennbar
  - Mit Anstrich (Transportschutz)
  - Hohe Druckfestigkeit > 700 N/mm<sup>2</sup>
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- abZ: Z-19.17-2430 aBG: Z-19.53-2522
- Belastungsklasse: M 125
- 100 mm Flansch für alle Belagsarten

## Technische Daten zum Artikel 5934.10.02

| Stutzenneigung          | Beschreibung                                                                                                                           | Aussparung (LxB)<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Nennweite: DN 70</b> |                                                                                                                                        |                          |                 |
| 90°                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Herausnehmbarer Schmutzfang: Edelstahl</li> <li>■ Mit Anschlussrand</li> <li>■ Mit</li> </ul> | 380 x 230                | 14,4            |

## Zubehör

|                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Passend für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gewicht<br>[kg] | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC</li> <li>■ Schutzart: IP 67</li> <li>■ Anschlussleitung                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ H05RN-F2x1,0</li> <li>□ Länge: 1 m</li> </ul> </li> <li>■ Bauhöhe: 95 mm</li> </ul>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |             |
|    | <b>Flachdachheizung</b> Nennleistung: 25 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl;<br>□ DN 50 – DN 100, Stutzenneigung: 90°/0°<br>; Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl;<br>□ DN 40 – DN 125<br>; Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl;<br>□ 45° und 90°<br>; Notablauf Turboflow aus Edelstahl;<br>□ DN 50 – DN 70<br>; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen;<br>□ DN 70 – DN 100<br>; Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen;<br>□ DN 50 | 0,3             | 7000.85.10  |
|  | <b>Flachdachheizung inkl. Thermostat</b> Nennleistung: 25 W                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl;<br>□ DN 50 – DN 100, Stutzenneigung: 90°/0°<br>; Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl;<br>□ DN 40 – DN 125<br>; Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl;<br>□ 45° und 90°<br>; Notablauf Turboflow aus Edelstahl;<br>□ DN 50 – DN 70<br>; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen;<br>□ DN 70 – DN 100<br>; Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen;<br>□ DN 50 | 0,3             | 7000.85.20  |
|  | <b>Brandschutz-Einsatz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hinweis:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Der Abflusswert wird durch Einsatz reduziert</li> <li>□ Bei Kernlochbohrung muss Fit-in mit eingebaut werden</li> </ul> </li> <li>■ aBG: Z-19.53-2439</li> <li>■ abZ: Z-19.17-2430</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen</li> <li>■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ DN 70</li> <li>□ Stutzenneigung: 90°</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                   | 0,5             | 7033.20.02  |

| Beschreibung                                                                        |                                | Passend für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gewicht | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| [kg]                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |
|    | Materialübergreifendes Zubehör | <b>Brandschutz-Einsatz</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Hinweis:<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Der Abflusswert wird durch Einsatz reduziert</li><li><input type="checkbox"/> Bei Kernlochbohrung muss Fit-in mit eingebaut werden</li></ul></li><li>■ aBG: Z-19.53-2439</li><li>■ abZ: Z-19.17-2430</li></ul>                                                                                                                                                                             | 0,5     | 7034.20.02  |
|                                                                                     |                                | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen</li><li>■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> DN 100</li><li><input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 90°</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |
|    |                                | <b>Höhenverstellring</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aus Gusseisen, mit Anstrich</li><li>■ Belastungsklasse: M 125</li><li>■ Höhenverstellbarkeit: 25 – 40 mm</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,3     | 7000.05.02  |
|                                                                                     |                                | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> DN 70/DN 100</li></ul></li><li>■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> DN 50</li></ul></li><li>■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen</li><li>■ Rost mit Rahmen<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 7000.08.02</li><li><input type="checkbox"/> 7000.44.02</li></ul></li></ul> |         |             |
|   |                                | <b>Höhenverstellring</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aus Gusseisen, mit Anstrich</li><li>■ Belastungsklasse: M 125</li><li>■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 60 mm</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,9     | 7000.06.02  |
|                                                                                     |                                | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> DN 70/DN 100</li></ul></li><li>■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> DN 50</li></ul></li><li>■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen</li><li>■ Rost mit Rahmen<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 7000.08.02</li><li><input type="checkbox"/> 7000.44.02</li></ul></li></ul> |         |             |
|  |                                | <b>Herausnehmbarer Schmutzfang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aus Edelstahl</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 7000.03.02  |
|                                                                                     |                                | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> DN 70 – DN 100</li><li><input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 90°/0°</li></ul></li><li>■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> DN 70 – DN 100</li></ul></li><li>■ Oberteil aus Gusseisen<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> DN 70/DN 100</li></ul></li></ul>                        |         |             |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=5934.10.02>