


Parkdeckabläufe Passavant (DN 70 – DN 100)

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Sicherer Brandschutz
 - Keine zusätzliche Brandlast
 - Feuerwiderstandsklassen: R 30 – R 120
 - abZ: Z-19.17-2430 aBG: Z-19.53-2522
- Dauerhafte Beständigkeit
 - Wartungsfreundlich
 - 100 % UV-beständig
- Flexibilität bei der Abdichtung
 - PVC/PE/PP/Bitumen
- Variabler Einbau
 - Höhenausgleich bauseits durch Ausgleichsring aus Gusseisen
 - Als Notentwässerung einsetzbar
- Wenige Bauteile, kompakte Bauform
 - Kernbohrungsdurchmesser nur 160 mm auch mit Brandschutz-Fit-in



- Aus Gusseisen
 - Baustoffklasse A1, nicht brennbar
 - Mit Anstrich (Transportschutz)
 - Hohe Druckfestigkeit > 700 N/mm²
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- abZ: Z-19.17-2430 aBG: Z-19.53-2522
- Belastungsklasse: M 125
- 100 mm Flansch für alle Belagsarten

Technische Daten zum Artikel 5935.10.02

Stutzenneigung	Beschreibung	Aussparung (LxB) [mm]	Gewicht [kg]
Nennweite: DN 100			
90°	■ Herausnehmbarer Schmutzfang: Edelstahl ■ Mit Anschlussrand ■ Mit	380 x 230	14,6

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Anschlussleitung □ H05RN-F2x1,0 □ Länge: 1 m ■ Bauhöhe: 95 mm			
	Flachdachheizung Nennleistung: 25 W	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 100, Stutzenneigung: 90°/0° ; Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; □ DN 40 – DN 125 ; Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl; □ 45° und 90° ; Notablauf Turboflow aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 70 ; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; □ DN 70 – DN 100 ; Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen; □ DN 50	0,3	7000.85.10
	Flachdachheizung inkl. Thermostat Nennleistung: 25 W	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 100, Stutzenneigung: 90°/0° ; Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; □ DN 40 – DN 125 ; Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl; □ 45° und 90° ; Notablauf Turboflow aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 70 ; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; □ DN 70 – DN 100 ; Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen; □ DN 50	0,3	7000.85.20
	Brandschutz-Einsatz ■ Hinweis: □ Der Abflusswert wird durch Einsatz reduziert □ Bei Kernlochbohrung muss Fit-in mit eingebaut werden ■ aBG: Z-19.53-2439 ■ abZ: Z-19.17-2430	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen ■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen □ DN 70 □ Stutzenneigung: 90°	0,5	7033.20.02

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 Materialübergreifendes Zubehör	Brandschutz-Einsatz ■ Hinweis: ☐ Der Abflusswert wird durch Einsatz reduziert ☐ Bei Kernlochbohrung muss Fit-in mit eingebaut werden ■ aBG: Z-19.53-2439 ■ abZ: Z-19.17-2430	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen ■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen ☐ DN 100 ☐ Stutzenneigung: 90°	0,5	7034.20.02
	Höhenverstellring ■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 25 – 40 mm	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen ☐ DN 70/DN 100 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen ☐ DN 50 ■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen ■ Rost mit Rahmen ☐ 7000.08.02 ☐ 7000.44.02	1,3	7000.05.02
	Höhenverstellring ■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 60 mm	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen ☐ DN 70/DN 100 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen ☐ DN 50 ■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen ■ Rost mit Rahmen ☐ 7000.08.02 ☐ 7000.44.02	1,9	7000.06.02
	Herausnehmbarer Schmutzfang ■ Aus Edelstahl	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen ☐ DN 70 – DN 100 ☐ Stutzenneigung: 90°/0° ■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen ☐ DN 70 – DN 100 ■ Oberteil aus Gusseisen ☐ DN 70/DN 100		7000.03.02

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=5935.10.02>