


Ablaufkörper Passavant Spin

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Sicherer Brandschutz
 - Keine zusätzliche Brandlast
 - Feuerwiderstandsklassen: R 30 – R 120
- Dauerhafte Beständigkeit und wartungs-freundlich
- Flexibilität bei der Abdichtung PVC/PE/PP/Bitumen
- Wenige Bauteile, kompakte Bauform
 - Kernbohrungsdurchmesser nur 160 mm



- Aus Gusseisen
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- Mit Anstrich (Transportschutz)
- Hohe Druckfestigkeit > 700 N/mm²
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Mit flachem Pressdichtungsflansch
- Keine Aussparung für Gewindetaschen nötig
- Mit Sickeröffnungen
- Passend für: Parkhausrinne 156/200 mit Stutzen für 2-teiligen Aufbau

Technische Daten zum Artikel 7034.10.12

Nennweite	Stutzenneigung	Aussparung (LxB) [mm]	Gewicht [kg]
DN 100	90°	160 x 330	6,5

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Materialübergreifendes Zubehör	Brandschutz-Einsatz ■ Hinweis: ☐ Der Abflusswert wird durch Einsatz reduziert ☐ Bei Kernlochbohrung muss Fit-in mit eingebaut werden ■ aBG: Z-19.53-2439 ■ abZ: Z-19.17-2430 ■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen ■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen ☐ DN 100 ☐ Stutzenneigung: 90°	0,5	7034.20.02
		Herausnehmbarer Schmutzfang ■ Aus Edelstahl ■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen ☐ DN 70 – DN 100 ☐ Stutzenneigung: 90°/0° ■ Parkdeckabläufe Passavant aus Gusseisen ☐ DN 70 – DN 100 ■ Oberteil aus Gusseisen ☐ DN 70/DN 100		7000.03.02
		Lippendichtring ■ Durchmesser: 136 mm ■ Oberteil zu Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen ☐ DN 70/DN 100 ■ Oberteil zu Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen ☐ DN 50 ■ Staurohr für Notüberlauf 7047.10.55, 7033.10.52 ■ Oberteil zu Flachdachabläufen Spin ☐ DN 70 ■ Finor 2-teilig aus Gusseisen	0,1	7047.00.26

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7034.10.12>