


Ablaufkörper Passavant Spin, DN 125 – DN 150 | Freispiegelentwässerung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Keine zusätzliche Brandlast
- Dauerhafte Beständigkeit
 - Wartungsfreundlich
 - 100 % UV-beständig
- Flexibilität bei der Abdichtung
 - PVC/PE/PP/Bitumen
- Variabler Einbau
 - Höhenausgleich bauseits durch Ausgleichsring aus Gusseisen
 - Als Notentwässerung einsetzbar
- Wenige Bauteile, kompakte Bauform




- Aus Gusseisen
 - Baustoffklasse A1, nicht brennbar
 - Mit Anstrich
 - Hohe Druckfestigkeit > 700 N/mm²
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Mit flachem Pressdichtungsflansch
 - Keine Aussparung für Gewindetaschen nötig
- Mit Sickeröffnungen

Technische Daten zum Artikel 7036.10.12

Nennweite	Stutzenneigung	Aussparung (LxB) [mm]	Gewicht [kg]
DN 150	90°	210 x 380	10,0

Zubehör

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Anschlussleitung □ H05RN-F2x1,0 □ Länge: 1 m ■ Bauhöhe: 95 mm				
	Flachdachheizung Nennleistung: 40 W	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; □ DN 125, Stutzenneigung: 90° ; Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; Notablauf Turboflow aus Edelstahl; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; DN 125 – DN 150	0,4	7000.85.15
	Flachdachheizung inkl. Thermostat- Nennleistung: 40 W	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; □ DN 125, Stutzenneigung: 90° ; Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; Notablauf Turboflow aus Edelstahl; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; DN 125 – DN 150	0,4	7000.85.25
	Isolierkörper für Ablaufkörper ■ Aus PUR	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 125 □ Stutzenneigung: 90°	0,6	7040.35.02
	Isolierkörper für Ablaufkörper ■ Aus PUR	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 150 □ Stutzenneigung: 90°	0,7	7040.36.02
	Herausnehmbarer Schmutzfang ■ Aus Edelstahl	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 125/DN 150 ■ Oberteil aus Gusseisen □ DN 125/DN 150	0,3	7000.13.02
	Höhenverstellring ■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 25 – 40 mm	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 125/DN 150 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 80 ■ Rost mit Rahmen □ 7000.28.02 □ 7000.41.02 □ 7000.42.02	1,4	7000.45.02

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
[kg]			
 Höhenverstellring ■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 60 mm	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 125/DN 150 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 80 ■ Rost mit Rahmen □ 7000.28.02 □ 7000.41.02 □ 7000.42.02	2,1	7000.46.02
 Höhenausgleich ■ Aus Edelstahl ■ Mit 2 Befestigungsschrauben ■ Höhe: 65 mm ■ Nur in Verbindung mit Kiesfang einsetzbar	■ Kiesfang □ 7000.12.00 □ 7000.02.00	0,3	7000.11.00
 Flanschdichtungs-Set ■ Bestehend aus: □ 1 Flanschdichtung für Losflansch □ 1 Flanschdichtung für Festflansch ■ Dicke: 4 mm	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 125/DN 150 ■ Flachdachabläufe Spin aus Gusseisen □ DN 100 – DN 150 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 80		
EPDM		0,6	7034.10.26
PVC-weich		0,4	7034.20.26
NBR/SBR		0,5	7034.30.26
 Lippendichtring ■ Durchmesser: 186 mm	■ Oberteil zu Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 125/DN 150 ■ Oberteil zu Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 80 ■ Staurohr für Notüberlauf ■ Finor 2-teilig aus Gusseisen		7044.00.28

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7036.10.12>