


Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90°

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Baustoffklasse A1
- Anschluss aller handelsüblichen Abdichtungssysteme

- Ablaufkörper DN 150
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss aus Edelstahl



Technische Daten zum Artikel 9559.00.00

Nennweite	Flanschausführung	Aussparung [mm]	Abflusswert [l/s]	Geruchsverschluss	Gewicht [kg]
DN 150	Mit Halterand	370 x 300	4,0	■ Ohne Geruchsverschluss	7,2

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 Oberteil mit Klebeflansch ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Abdichtring ■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 110 mm	■ Ablaufkörper Variant-CR 218 □ DN 100 ■ Industrieablaufkörper Variant-CR 218 □ DN 150	3,4	9519.10.20
 Oberteil mit Pressdichtungsflansch ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Sickeröffnung ■ Mit Abdichtring ■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 110 mm	■ Ablaufkörper Variant-CR 218 □ DN 100 ■ Industrieablaufkörper Variant-CR 218 □ DN 150	4,4	9519.10.25
 Oberteil mit Pressdichtungsflansch ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit seitlichem Zulauf und Steckmuffe DN 50 ■ Mit Sickeröffnung ■ Mit Abdichtring ■ Höhenverstellbarkeit: 105 – 160 mm	■ Ablaufkörper Variant-CR 218 □ DN 100 ■ Industrieablaufkörper Variant-CR 218 □ DN 150	3,3	9519.10.30

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
	Verlängerung ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Verlängerung um max. 110 mm ■ Mit Abdichtring	■ Alle Oberteile und Aufsatzstücke mit einem Stutzendurchmesser: 198 mm	1,8	9519.20.31
	Geruchsverschluss ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Verwendung mit Haltering □ 9595.13.26	■ Industrieablaufkörper Variant-CR 218 □ DN 150 □ Stutzenneigung: 90°	2,8	9595.13.15
	Haltering ■ Aus Gummi	■ Geruchsverschluss □ 9595.13.15	0,3	9595.13.26

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9559.00.00>