

Datenblatt

TOP-Z 65/10 (3~400 V, PN 16, GG)

Artikelnummer: 2175529

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck PN	16 bar
Förderhöhe bei Q_{min} H Q_{min}	8,7 m
Fördermenge max. Q_{max}	42,7 m ³ /h
Min. Medientemperatur bei HVAC-Anwendungen T_{min}	0 °C
Max. Medientemperatur bei HVAC-Anwendungen T_{max}	80 °C
Min. Medientemperatur bei Trinkwasseranwendungen	0
Max. Medientemperatur bei Trinkwasseranwendungen	80
Max. Medientemperatur bei Trinkwasseranwendungen	110 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	0 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C
Max. zulässige Wassergesamthärte	3,57 mmol/l (20 °dH) (3,21 mmol/l (18 °dH) für 20/4 + 25/6)

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P2	700 W
Nennstrom I _N	2,42 A
Drehzahl max. n _{max}	2850 1/min
Leistungsaufnahme P1 min	515 W
Leistungsaufnahme P1 max	1050 W
Störaussendung	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Schutzart Motor	IPX4D
Isolationsklasse	H
Kabelverschraubung	2 x PG13.5
Motorschutz	Interner Schutz vor Überhitzung

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufgrad	PPE-GF30
Welle	Edelstahl
Lager	Kohle, kunstharz imprägniert

Preise

Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer	EUR 5.068,-
Preisgruppe	PG2

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	12
Anzahl pro Layer	4

Betriebsdaten

Max. Medientemperatur T_{max}	80 °C
---------------------------------	-------

Min. Medientemperatur Tmin

Min. Umgebungstemperatur Tmin	0 °C
Max. Umgebungstemperatur Tmax	0 °C
Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur	40 °C
Maximaler Betriebsdruck PN	-20...+110
Maximaler Betriebsdruck PN	16 bar
Max. zulässige Wassergesamthärte	3,57 mmol/l (20 °dH) (3,21 mmol/l (18 °dH) für 20/4 + 25/6)

Motordaten

Störaussendung	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme P1 max	1050 W
Drehzahl max. nmax	2850 1/min
Nennstrom IN	2,42 A
Schutzart Motor	IPX4D
Kabelverschraubung	2 x PG13.5

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufgrad	PPE-GF30
Welle	Edelstahl
Lager	Kohle, kunstharzimprägniert

Technische Daten

Artikelnummer	2202029
Ausgabe	2023-11
Seitenanzahl	220
Sprache	ar, de, el, en, es, fr, it, nl, pt, tr

Technische Daten

Ausgabe	2021-05
Seitenanzahl	5
Sprache	sprachneutral

Technische Daten

Flansch-Zwischenstutzen F	Flansch-Zwischenstutzen F 10, DN 65x20mm, PN 10/16
---------------------------	--

Technische Daten

Zeitschaltung SK 601N	Schaltgerät SK 601N
SK 602N	Schaltgerät SK 602N
SK 622N	Schaltgerät SK 622N
Umschaltstecker N	Umschaltstecker 'N'

Technische Daten

Anschlussgarantie	Anschlussgarantie Nassläuferpumpen
Inbetriebnahme	Inbetriebnahme Nassläuferpumpen
Instandhaltung	Instandhaltung COMFORT Nassläuferpumpen
WiloCare	WiloCare Comfort

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DN _s	DN 65
Druckseitiger Rohranschluss DN _d	DN 65
Baulänge L ₀	340 mm

Längenmaß mit Verpackung
Länge L
Höhenmaß mit Verpackung
Höhe H
Breitenmaß mit Verpackung
Breite B
Gewicht brutto ca. m
Gewicht netto ca. m

Saugseitiger Rohranschluss DN_s
Druckseitiger Rohranschluss DN_d
Baulänge L₀

Fabrikat
Produktbezeichnung
Artikelnummer
EAN Nummer
Farbe
Minimale Bestellmenge
Marktverfügbarkeit

Fabrikat
Produktbezeichnung
Gewicht netto ca. m
Artikelnummer

Maße und Gewichte

470 mm
340 mm
385 mm
355 mm
320 mm
284 mm
29,7 kg
25,5 kg

Einbaumaße

DN 65
DN 65
340 mm

Produktdaten

Wilo
TOP-Z 65/10 (3~400 V, PN 16, GG)
2175529
4048482742830
grün/bronze
1
2017-03-01

Bestellinformationen

Wilo
TOP-Z 65/10 (3~400 V, PN 16, GG)
25,5 kg
2175529