


## Datenblatt

# Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, senkr., Variofix, Schlitzrost



## Artikelinformationen

Artikelnummer: 48683.51

GTIN: 4026092054222

Preisgruppe: 40

## Produktvorteile

- High-Tech-Verbundwerkstoff Ecoguss
- Ecoguss, Höchste Brandschutzstandards
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

## Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

## Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Nennweite (DN)

80

Außendurchmesser (DA)

83 mm

Zulassung

Z-19.53-2414,Z-19.53-2414\_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719\_V

Geruchsverschluss

inklusive

## Ausführung

System

125

Abdichtung am Aufsatzstück

zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534

Abdichtung am Grundkörper

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)

W3-I

Sperrwasserhöhe

50 mm

## Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

|

Gewicht netto

2,88 kg

Gewicht brutto

3,78 kg

Durchmesser

348 mm

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück

Länge

348 mm

Breite

348 mm

Verpackungsmaß Länge

586 mm

Verpackungsmaß Breite

386 mm

Verpackungsmaß Höhe

400 mm

## Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

1

Material Grundkörper

Ecoguss resistant

Stutzen Ausführung

senkrecht

#### Abdeckungsmerkmale

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Abdeckungsart         | Schlitzrost                 |
| Abdeckung Material    | Edelstahl 1.4301 (V2A)      |
| Abdeckung Farbe       | silber                      |
| Abdeckung Breite      | 138 mm                      |
| Abdeckung Länge       | 138 mm                      |
| Bodenbelaghöhe min.   | 10 mm                       |
| Rahmen Material       | Edelstahl 1.4301 (V2A)      |
| Verriegelung          | verschraubt                 |
| Belastungsklasse      | K 3 (EN 1253-1)             |
| Rahmen Breite         | 150 mm                      |
| Rahmen Länge          | 150 mm                      |
| Bodenbelaghöhe max.   | 17 mm                       |
| Aufsatzstück          | dreidimensional verstellbar |
| Aufsatzstück Material | ABS                         |