

DATENBLATT LAGERBEHÄLTER



www.schuetz.net

VET Stahl 700 I Artikel-Nr. 4019467



TECHNISCHE DATEN

Zulassung Lagerung	Z-40.21-133
Zulassung Transport	D/BAM/10113/31HA1
KVU-Nr.	111.004.15
AIB Vincotte	60221847.001
Länge	1 135 mm
Breite	757 mm
Höhe	1 185 mm
Gewicht	ca. 65 kg

Verstärkte Palettenkonstruktion und 4-fach unterfahrbare Stahlrohr-Palette, besonders einfaches Handling, zugelassen zum Transport gefährlicher Güter der Verpackungsgruppen II und III

Green Fuels Ready für HV0100 und beliebige Mischungen mit Heizöldiesel bis Bio15 Heizöldiesel zugelassen.

Zugelassene Lagermedien:

- Heizöl EL nach DIN 51603-1¹,
- Heizöl DIN SPEC 51603 – 6 EL A Bio 5 bis Bio 30 nach DIN SPEC 51603-6² mit Zusatz von FAME nach DIN EN 14214³ ohne zusätzliche alternative Komponenten; nur in permeationshemmend ausgerüsteten Behältern,
- Heizöl DIN 51603-8-EL-P nach DIN/TS 51603-8⁴,
- Dieselkraftstoff nach DIN EN 590⁵; nur in permeationshemmend ausgerüsteten Behältern,
- Fettsäure-Methylester nach DIN EN 14214³ (Biodiesel); nur in permeationshemmend ausgerüsteten Behältern,
- Paraffinischer Dieselkraftstoff nach DIN EN 15940⁶,
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert oder unlegiert mit Flammpunkt über 55 °C,
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt über 55 °C; Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden können,

DATENBLATT LAGERBEHÄLTER



www.schuetz.net

- Pflanzenöle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus- oder Weizenkeimöl in jeder Konzentration, die nicht als Lebensmittel oder zur Herstellung von Lebensmitteln verwendet werden.

Zubehör:

- **Handpumpe 0,25 l pro Hub**
für Schmieröl
Artikel-Nr. 16101
- **Tankwagenkupplung**
aus Messing mit Blinddeckel
Artikel-Nr. 737143
- **Einfülltrichter** abschließbar,
mit Auffangsieb nach TRbF 145
Artikel-Nr. 171395
- **Inhaltsanzeiger**
serienmäßig
Artikel-Nr. 5007935
- **Kunststoff Absaugrohr**
mit 2" Innengewinde
Artikel-Nr. 3045280
- **Optische Leckanzeige**
serienmäßig
Artikel-Nr. 2051975
- **Temperguss-Bogen 90°**
mit 2" Außengewinde
Artikel-Nr. 181269

Weitere Zubehörteile auf Anfrage.

¹ DIN 51603-1: 2020-09 Flüssige Brennstoffe - Heizöle - Teil 1: Heizöl EL Mindestanforderungen

² DIN SPEC 51603-6: 2017-03 Flüssige Brennstoffe - Heizöle - Teil 6: Heizöl EL A, Mindestanforderungen

³ DIN EN 14214: 2019-05 Flüssige Mineralölerzeugnisse - Fettsäure-Methylester (FAME) zur Verwendung in Dieselmotoren und als Heizöl - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung
EN 14214:2012+A2:2019

⁴ DIN/TS 51603-8: 2022-04 Flüssige Brennstoffe - Heizöle - Teil 8: Paraffinische Heizöle, Mindestanforderungen

⁵ DIN EN 590: 2022-05 Kraftstoffe - Dieseldieselkraftstoff - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung
EN 590: 2022

⁶ DIN EN 15940: 2019-10 Kraftstoffe - Paraffinischer Dieseldieselkraftstoff aus Synthese oder Hydrierungsverfahren - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 15940:2016+A1:2018+AC:2019

DATENBLATT LAGERBEHÄLTER



www.schuetz.net

VET Stahl 1.000 l Artikel-Nr. 4019468



TECHNISCHE DATEN

Zulassung Lagerung	Z-40.21-133
Zulassung Transport	D/BAM/10104/31HA1
KVU-Nr.	121.001
AIB Vincotte	60221847.001
Länge	1 135 mm
Breite	757 mm
Höhe	1 625 mm
Gewicht	ca. 84 kg

Verstärkte Palettenkonstruktion und 4-fach unterfahrbare Stahlrohr-Palette, besonders einfaches Handling, zugelassen zum Transport gefährlicher Güter der Verpackungsgruppen II und III

Green Fuels Ready für HV0100 und beliebige Mischungen mit Heizöldiesel bis Bio15 Heizöldiesel zugelassen.

Zugelassene Lagermedien:

- Heizöl EL nach DIN 51603-1¹,
- Heizöl DIN SPEC 51603 – 6 EL A Bio 5 bis Bio 30 nach DIN SPEC 51603-6² mit Zusatz von FAME nach DIN EN 14214³ ohne zusätzliche alternative Komponenten; nur in permeationshemmend ausgerüsteten Behältern,
- Heizöl DIN 51603-8-EL-P nach DIN/TS 51603-8⁴,
- Dieselkraftstoff nach DIN EN 590⁵; nur in permeationshemmend ausgerüsteten Behältern,
- Fettsäure-Methylester nach DIN EN 14214³ (Biodiesel); nur in permeationshemmend ausgerüsteten Behältern,
- Paraffinischer Dieselkraftstoff nach DIN EN 15940⁶,
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert oder unlegiert mit Flammpunkt über 55 °C,
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt über 55 °C; Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden können,

DATENBLATT LAGERBEHÄLTER



www.schuetz.net

- Pflanzenöle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus- oder Weizenkeimöl in jeder Konzentration, die nicht als Lebensmittel oder zur Herstellung von Lebensmitteln verwendet werden.

Zubehör:

- **Handpumpe 0,25 l pro Hub**
für Schmieröl
Artikel-Nr. 16101
- **Tankwagenkupplung**
aus Messing mit Blinddeckel
Artikel-Nr. 737143
- **Einfülltrichter** abschließbar,
mit Auffangsieb nach TRbF 145
Artikel-Nr. 171395
- **Inhaltsanzeiger**
serienmäßig
Artikel-Nr. 5007935
- **Kunststoff Absaugrohr**
mit 2" Innengewinde
Artikel-Nr. 3045259
- **Optische Leckanzeige**
serienmäßig
Artikel-Nr. 2051976
- **Temperguss-Bogen 90°**
mit 2" Außengewinde
Artikel-Nr. 181269

Weitere Zubehörteile auf Anfrage.

¹ DIN 51603-1: 2020-09 Flüssige Brennstoffe - Heizöle - Teil 1: Heizöl EL Mindestanforderungen

² DIN SPEC 51603-6: 2017-03 Flüssige Brennstoffe - Heizöle - Teil 6: Heizöl EL A, Mindestanforderungen

³ DIN EN 14214: 2019-05 Flüssige Mineralölerzeugnisse - Fettsäure-Methylester (FAME) zur Verwendung in Dieselmotoren und als Heizöl - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung
EN 14214:2012+A2:2019

⁴ DIN/TS 51603-8: 2022-04 Flüssige Brennstoffe - Heizöle - Teil 8: Paraffinische Heizöle, Mindestanforderungen

⁵ DIN EN 590: 2022-05 Kraftstoffe - Dieseldiesellost - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung
EN 590: 2022

⁶ DIN EN 15940: 2019-10 Kraftstoffe - Paraffinischer Dieseldiesellost aus Synthese oder Hydrierungsverfahren - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung
EN 15940:2016+A1:2018+AC:2019