DATENBLATT LAGERBEHÄLTER

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

VET Kunststoff 1.500 l
Artikel-Nr. 4014832

TECHNISCHE DATEN	
Zulassung Lagerung	Z-40.21-304
Länge	1.720 mm
Breite	770 mm
Höhe	1.700 mm
Gewicht	ca. 99 kg

Doppelter Schutz durch korrosionsfreien Innenbehälter mit integrierter Auffangwanne aus Polyethylen, geringes Gewicht, leichtes Handling, großes Lagervolumen, optimale Standfestigkeit durch formintegrierte Vertikalbandagen, kein Ölgeruch durch SMP-Geruchsbarriere, lichtundurchlässig, vielseitige Anschlussmöglichkeiten durch 4 Öffnungen.
Green Fuels Ready für HV0100 und beliebige Mischungen mit Heizöldiesel bis Bio15 Heizöldiesel zugelassen.

Lagermedien:

- Heizöl nach DIN 51603
- Heizöl EL A Bio 5 bis Bio 15
- Dieselkraftstoff nach DIN EN 590
- Dieselkraftstoff nach DIN EN 14214 (Biodiesel)
  (nur in mit „SMP“ gekennzeichneten Behältern zulässig)
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert oder unlegiert mit Flammpunkt über 55 °C
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt über 55 °C; Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden können
- Pflanzenöle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus-, oder Weizenkeimöl in jeder Konzentration
- Ethylenglykol (CH^2OH) als Kühlerfrostschutzmittel
- Fotochemikalien, handelsüblich, in Gebrauchskonzentration (neue und gebrauchte) mit einer Dichte von max. 1,15 g / cm^3
- Ammoniakwasser (-Lösung) NH4OH, bis zu gesättigter Lösung
- Reine Harnstofflösung 32,5 % als NOx-Reduktionsmittel (Ad Blue), mit einer Dichte von max. 1,15 g / cm^3

- Heizöl DIN SPEC 51603 – 6 EL A Bio 5 bis Bio 30 nach DIN SPEC 51603-62 mit Zusatz von FAME nach DIN EN 142143 ohne zusätzliche alternative Komponenten
- Heizöl DIN 51603-8-EL-P nach DIN/TS 51603-8
- Paraffinischer Dieselkraftstoff nach DIN EN 15940

Zubehör:

- **Konsolenset**
  Artikel-Nr. 4014831
- **Absaugrohr**
  Artikel-Nr. 3013018
- **Inhaltsanzeiger**
  Artikel-Nr. 5007934
- **Entlüftungshaube**
  Artikel-Nr. 181269
- **Temperguss-Bogen 90°**
  mit 2“ Außengewinde
  Artikel-Nr. 181269
- **Tankwagenkupplung**
  Artikel-Nr. 737143
- **Ölmelder OM 5**
  Artikel-Nr. 781398
- **Sonde zu Ölmelder OM 5**
  Artikel-Nr. 781401
- **Überfüllsicherung**
  mit akustischem Signal
  auf Anfrage
- **Adapter S75/6 auf 2“**
  Artikel-Nr. 3002947

DATENBLATT LAGERBEHÄLTER

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

VET Kunststoff 2.000 l
Artikel-Nr. 4014840

TECHNISCHE DATEN	
Zulassung Lagerung	Z-40.21-304
Länge	2.200 mm
Breite	770 mm
Höhe	1.700 mm
Gewicht	ca. 145 kg

Doppelter Schutz durch korrosionsfreien Innenbehälter mit integrierter Auffangwanne aus Polyethylen, geringes Gewicht, leichtes Handling, großes Lagervolumen, optimale Standfestigkeit durch formintegrierte Vertikalbandagen, kein Ölgeruch durch SMP-Geruchsbarriere, lichtundurchlässig, vielseitige Anschlussmöglichkeiten durch 4 Öffnungen
Green Fuels Ready für HV0100 und beliebige Mischungen mit Heizöldiesel bis Bio15 Heizöldiesel zugelassen.

Lagermedien:

- Heizöl nach DIN 51603
- Heizöl EL A Bio 5 bis Bio 15
- Dieselkraftstoff nach DIN EN 590
- Dieselkraftstoff nach DIN EN 14214 (Biodiesel)
  (nur in mit „SMP“ gekennzeichneten Behältern zulässig)
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert oder unlegiert mit Flammpunkt über 55 °C
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt über 55 °C; Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden können
- Pflanzenöle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus-, oder Weizenkeimöl in jeder Konzentration
- Ethylenglykol (CH^2OH) als Kühlerfrostschutzmittel
- Fotochemikalien, handelsüblich, in Gebrauchskonzentration (neue und gebrauchte) mit einer Dichte von max. 1,15 g / cm^3
- Ammoniakwasser (-Lösung) NH4OH, bis zu gesättigter Lösung
- Reine Harnstofflösung 32,5 % als NOx-Reduktionsmittel (Ad Blue), mit einer Dichte von max. 1,15 g / cm^3

- Heizöl DIN SPEC 51603 – 6 EL A Bio 5 bis Bio 30 nach DIN SPEC 51603-62 mit Zusatz von FAME nach DIN EN 142143 ohne zusätzliche alternative Komponenten
- Heizöl DIN 51603-8-EL-P nach DIN/TS 51603-8
- Paraffinischer Dieselkraftstoff nach DIN EN 15940

Zubehör:

- **Konsolenset**
  Artikel-Nr. 4014838
- **Absaugrohr**
  Artikel-Nr. 3013018
- **Inhaltsanzeiger**
  Artikel-Nr. 5007934
- **Entlüftungshaube**
  Artikel-Nr. 181269
- **Temperguss-Bogen 90°**
  mit 2“ Außengewinde
  Artikel-Nr. 181269
- **Tankwagenkupplung**
  Artikel-Nr. 737143
- **Ölmelder OM 5**
  Artikel-Nr. 781398
- **Sonde zu Ölmelder OM 5**
  Artikel-Nr. 781401
- **Überfüllsicherung**
  mit akustischem Signal
  auf Anfrage
- **Adapter S75/6 auf 2“**
  Artikel-Nr. 3002947