



### Produktmerkmale

- zur normgerechten Heizungsbefüllung speziell im Wohnbereich
- zur Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschl. Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN EN 1717 / DIN 1988-100
- geeignet zum Anschluss an die Wandscheibe
- mit Wandverschraubung und Schubrosette für den Einbau auch unter sehr beengten Bedingungen
- aus Messing, Oberfläche verchromt
- EPDM-Sitzdichtung
- integrierter eingangsseitiger Edelstahl-Schmutzfänger
- integrierte differenzdruckgesteuerte und wartungsfreundliche Sicherungskartusche inklusive RV
- mit kontrollierbarer Mitteldruckkammer
- Prüfnocken zum Anschluss der Prüfventile
- Kunststoff-Ablaufanschluss nach DIN EN 1717
- totraumfrei
- Einbaulage waagerecht, Ablaufventil unten
- mit Absperrfunktion zur Wartung
- ausgangsseitig mit Gewindeanschluss nach ISO 228 zum Anschluss einer Schlauchtülle
- die Anforderung zur Wartung gem. DIN EN 806-5 ist einzuhalten

### Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1717

### Technische Daten

- Druckstufe PN 10
- max. Betriebstemperatur 60 °C
- kurzfristige Spitzentemperatur 65 °C

| Bestellnr. | DN | A1       | A2       | A3       | A4       | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | SW1<br>(mm) | Anschluss-<br>nennweite<br>Abwasser<br>(mm) |
|------------|----|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------|
| 3680201500 | 10 | G<br>1/2 | G<br>3/4 | G<br>1/8 | R<br>1/2 | 40         | 50         | 55         | 161        | 22,7       | 98         | 32,5       | 70,5       | 56,3       | 50         | 59         | 24          | 50                                          |

| Bestellnr. | Gewicht<br>(kg) |
|------------|-----------------|
| 3680201500 | 0,92            |

### Zubehör

- Differenzdruck-Messkoffer, Figur 360 99
- Prüfverschraubung für FK-4 und Wohnungs-BA, Figur 367 06
- Prüfventil-Set für FK-4 und Wohnungs-BA, Figur 367 07

## Ersatzteile

- Service-Set für Wohnungs-BA, Figur 368 00 001
- Wandverschraubung für Wohnungs-BA Systemtrenner-Auslaufventil, Figur 368 03 001