



Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel aus Rotguss
- stufenlos kürzbarer Kunststoffschafft
- verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
- Eingang Rohrrinnengewinde, Ausgang Beruhigungsstrecke mit Rohraußengewinde
- tottraumfrei
- Undichtigkeitserkennung für Innenoberteil

Normen und Zulassungen

- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- DIN EN 1213

Technische Daten

- max. Einbautiefe 125 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 100 °C

Bestellnr.	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	Gewicht (kg)
5631202000	Rp 3/4	R 3/4	39,5	125	21,45	55	131	17	16,3	5,45	0,60

Zubehör

- Fertigmontage-Set, Figur 595 01
- Fertigmontage-Set, lange Ausführung, Figur 595 02
- Fertigmontage-Set, Behördenausführung, Figur 595 05