




### Produktmerkmale

- leicht austauschbarer Doppelsiebeinsatz aus Edelstahl
- Innengewinde
- für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet



### Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 200 °C
- Maschenweite äußeres Stützsieb 0,6 mm
- Maschenweite Innensieb 0,3 mm

| Bestellnr. | DN | A1       | H1<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW1<br>(mm) | T1<br>(mm) | Zeta | kvs<br>(m³/h) | Gewicht<br>(kg) |
|------------|----|----------|------------|------------|-------------|------------|------|---------------|-----------------|
| 6020001500 | 15 | Rp 1/2   | 40         | 65         | 22          | 12         | 3,8  | 4,6           | 0,23            |
| 6020002000 | 20 | Rp 3/4   | 50         | 75         | 24          | 14         | 4,5  | 7,5           | 0,40            |
| 6020002500 | 25 | Rp 1     | 55         | 90         | 32          | 15         | 4,8  | 11,3          | 0,55            |
| 6020003200 | 32 | Rp 1 1/4 | 70         | 112        | 36          | 17         | 3,5  | 21,7          | 0,89            |
| 6020004000 | 40 | Rp 1 1/2 | 80         | 120        | 46          | 17         | 5    | 28,4          | 1,25            |
| 6020005000 | 50 | Rp 2     | 95         | 150        | 55          | 20         | 4,4  | 47,1          | 1,80            |

### Ersatzteile

- Doppelsiebeinsatz für Schmutzfänger 602, Figur E3120 602 00