



Produktmerkmale

- als zentraler Trinkwassererwärmer nach dem Durchflussprinzip
- Volledelstahl-Plattenwärmeübertrager
- zur hygienisch einwandfreien Erwärmung der tatsächlichen Warmwasserverbrauchsmengen sowie zur Deckung der Zirkulationswärmeverluste nach DIN 1988-300
- mediumberührte Teile auf der Trinkwasserseite aus Rotguss, Edelstahl und trinkwasserzugelassenen Kunststoffen
- Werkstoff Plattenwärmeübertrager Edelstahl 1.4401/1.4404
- inkl. Möglichkeit zur thermischen Desinfektion nach DVGW W 551
- integrierte Pumpe zur Förderung des Heizwasser-Volumenstromes
- Pulsweitenmodulation zur Leistungsregelung der Hocheffizienzpumpe
- eingesetzte Werkstoffe sind für den Einsatz im Trinkwasser sowie im Heizungsbereich geeignet
- Kalkschutz durch patentierte Schrägstellung des Plattenwärmeübertragers
- Reglereinheit zur Regelung der Trinkwassererwärmung mit konstanter Trinkwarmwassertemperatur und Nachladung des Pufferspeichers
- integrierte MASTER/SLAVE-Technik für Kaskadenrotation
- mediumberührte Teile auf der Heizungsseite aus Rotguss, Edelstahl, Grauguss und Messing
- mit patentiertem Kamineffekt zur effizienten Ausnutzung der Pumpenlebensdauer
- lernfähig gestalteter Regler für eine hohe Regelgüte
- inkl. zwei Temperatursensoren mit 7 Meter Leitungslänge für die Montage am Pufferspeicher
- bis 8 Geräte möglich
- Serienmäßig GLT-fähig über RS485 Schnittstelle (ModBus-RTU)
- mit patentierter Messstrecke zu Erfassung des Volumenstroms bereits ab 1,6 l/min
- inkl. zweier Vortex-Strömungssensoren mit integriertem Pt1000 2-Leiter
- inkl. werkseitig verbauten 10 bar Membran-Sicherheitsventil
- mit Möglichkeit zur Nachrüstung eines Probenahmeventils
- inkl. vier Vollstromabsperrenten in DN 32 mit Dämmschalen
- mit Möglichkeit zur Einbindung einer Spülgruppe zur Vermeidung von Stagnation in der Kaltwasserzuleitung bei Betriebsunterbrechungen
- elektrischer Anschluss mit Schukostecker Typ F
- inkl. integriertem 32 GB Datenlogger zur Einhaltung der Betreiberpflichten
- inkl. Inbetriebnahmeassistent
- inkl. Optimierungsfunktion mit Vorschlag zur Absenkung der Vorlauftemperatur zur Energieeinsparung
- inkl. Fühler zur Erfassung der Rücklauftemperatur
- Regelbereich für 60 °C Trinkwasser bereits ab 2 K Übertemperatur
- mit Möglichkeit zum Anschluss weiterer Sensoren zur Erfassung der Kaltwasser- und Zirkulationseintrittstemperatur
- Einstellbare Warmwassertemperatur für Rohrleitungsinhalte < 3 l bis 30 °C möglich
- mit Möglichkeit zur optionalen BACNet-Abbindung
- Zugang zu digitalen Services im Rahmen der KEMPER PRO-Funktionalitäten
- Frischwasserstation für große Anwendungen: Einzelgerät/ Kaskade 1,6-600 l/min

Normen und Zulassungen

- Plattenwärmeübertrager mit SVGW-Zertifikat
- nach UBA BWGL Metalle
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- CE-Kennzeichnung
- VDE Konformitätserklärung
- RoHS Zulassung

Technische Daten

- Einstellbereich PWH-Temperatur 30 °C bis 70 °C
- Einstellbereich thermische Desinfektion 70°C bis 90 °C
- max. Betriebstemperatur HZG-Seite 95 °C
- max. Betriebstemperatur PWC/PWH-Seite 80 °C
- max. Betriebsdruck 1 MPa
- angegebene Entnahmevolumenströme bei PWH = 60 °C mit PWC = 10 °C und Wassertemperatur im Pufferspeicher = 80 °C
- Wasserinhalt je Frischwasserstation (Trinkwasserseitig) Gerät M = 2,48 l, Gerät L = 3,53 l
- Wasserinhalt je Frischwasserstation (Heizungsseitig) Gerät M = 2,23 l, Gerät L = 3,28 l

Bestellnr.	Kaskade	min. Entnahme- volumenstrom (l/min)	max. Entnahme- volumenstrom (l/min)	Leistung (kW)	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)
9252010100	Einzelgerät M	1,6	75	262	G 1 1/2	749	687	550	320	71	215	94
9252000200	2er Kaskade M	1,6	150	524	G 1 1/2	749	687	550	320	71	215	94
9252000300	3er Kaskade M	1,6	225	786	G 1 1/2	749	687	550	320	71	215	94
9252000400	4er Kaskade M	1,6	300	1048	G 1 1/2	749	687	550	320	71	215	94
9252000500	5er Kaskade M	1,6	375	1310	G 1 1/2	749	687	550	320	71	215	94
9253010100	Einzelgerät L	1,6	120	418	G 1 1/2	749	687	550	320	71	215	94
9253000200	2er Kaskade L	1,6	240	836	G 1 1/2	749	687	550	320	71	215	94
9253000300	3er Kaskade L	1,6	360	1254	G 1 1/2	749	687	550	320	71	215	94
9253000400	4er Kaskade L	1,6	480	1672	G 1 1/2	749	687	550	320	71	215	94
9253000500	5er Kaskade L	1,6	600	2090	G 1 1/2	749	687	550	320	71	215	94

Bestellnr.	T1 (mm)	T2 (mm)	elektrische Leistungsaufnahme (W)	kv-Wert Primär- kreis	kv-Wert Sekundär- kreis	Gewicht (kg)
9252010100	388	83	145	7,1	7	56,00
9252000200	388	83	290	14,2	14	112,00
9252000300	388	83	435	21,3	21	168,00
9252000400	388	83	580	28,4	28	224,00
9252000500	388	83	725	35,5	35	300,00
9253010100	388	83	194	10,2	9,4	62,00
9253000200	388	83	388	20,4	18,8	124,00
9253000300	388	83	582	30,6	28,2	186,00
9253000400	388	83	776	40,8	37,6	248,00
9253000500	388	83	970	51	47	330,00

Zubehör

- Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
- Temperaturfühlerset für Frischwasserstationen, Figur 916 02 021
- BACnet Gateway für Frischwasserstation, Figur 916 02 022
- KHS Spülgruppe 230 V, Figur 684 04
- KTS 3-Wege-Umschaltventil, IG, Figur 916 02
- KTS 3-Wege-Umschaltventil, Flanschanschluss, Figur 916 02 65-80
- PRO WaterManager, ohne LPWAN, Figur 111 01 002

Ersatzteile

- Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
- Stellantrieb 230V für KHS VAV Vollstrom-Absperrventil, Figur 686 00 005/006
- KHS VAV Vollstrom-Absperrventil ohne Stellantrieb, Figur 686 0G
- Pumpe für KTS Frischwasserstation M, Figur 916 02 001
- Pumpe für KTS Frischwasserstation L, Figur 916 02 002
- Regler für KTS Frischwasserstation Einzelgerät und Master, Figur 916 02 003
- Regler für KTS Frischwasserstation Slave, Figur 916 02 004
- Regler für KTS Frischwasserstation Einzelgerät und Master ohne Kabel, Figur 916 02 005
- Innenoberteil für KHS Vollstrom-Absperrventile mit Stellantrieb, Figur E0120 686 00
- Regler für KTS Frischwasserstation Slave ohne Kabel, Figur 916 02 006
- Temperaturfühler Heizungsvorlauf, Figur 916 02 007
- Temperaturfühler PWH, Figur 916 02 008
- SD-Karte für Regler, Figur 916 02 009
- Schwerkraftbremse für Frischwasserstation, Figur 916 02 013
- Temperaturfühlerset für ThermoTank, Figur 916 02 014
- Durchflusssensor 1,6-32 l/min. für Frischwasserstation, Figur 916 02 015
- Durchflusssensor 9-150 l/min für Frischwasserstationen, Figur 916 02 016
- Sicherheitsventil mit Anbauteilen, Figur 916 02 017
- Plattenwärmeübertrager Volledelstahl für KTS Frischwasserstation M, Figur 925 99 001
- Plattenwärmeübertrager Volledelstahl für KTS Frischwasserstation L, Figur 925 99 002