



Produktmerkmale

- gedämmter Heizungspufferspeicher
- zur Bevorratung von erwärmtem Heizungswasser
- Leitblech zur turbulenzarmen Beladung
- Speicher verfügt über 8 seitliche Anschlüsse und 1 oberen Anschluss
- Innengewinde

Normen und Zulassungen

- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102

Technische Daten

- Druckstufe PN 10
- max. Betriebstemperatur 95 °C
- Wärmeleitfähigkeit 0,0316 W/mK

| Bestellnr. | Kippmaß (mm) | Volumen Betriebsmittel (l) | A1       | A2       | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | T1 (mm) | Energieeffizienzklasse |
|------------|--------------|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| 9700050000 | 1700         | 500                        | Rp 1 1/2 | Rp 1 1/4 | 650     | 550     | 277     | 627     | 977     | 1327    | 1618    | 1670    | 100     | B                      |
| 9700100000 | 2260         | 1000                       | Rp 1 1/2 | Rp 1 1/2 | 790     | 700     | 301     | 821     | 1331    | 1851    | 2164    | 2215    | 100     | C                      |
| 9700150000 | 2380         | 1500                       | Rp 2     | Rp 2     | 1000    | 900     | 315     | 871     | 1381    | 1901    | 2274    | 2340    | 120     | C                      |

| Bestellnr. | Warmhalteverluste (W) | Gewicht (kg) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 9700050000 | 75                    | 133,00       |
| 9700100000 | 110                   | 216,00       |
| 9700150000 | 143                   | 361,00       |

## **Zubehör**

- Anschluss-Set PLUS für KTS ThermoTank, bei Einsatz eines 3-Wege-Umschaltventils, Figur 955 05
- Anschluss-Set für KTS ThermoTank, bei Einsatz ohne 3-Wege-Umschaltventil, Figur 955 06