Produktinformationen RVU
Product information RVU

a) Lieferant supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH						
b) Modellkennung (Code) supplier model identifier (code)		ERR 10/2 EC (0073.0583)						
c) Spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone „average“	**SEC**	kalt / cold	mittel / average	warm / warm			kWh /(m²·a)	
		-53	-26	-10				
			C					
d) Typ typology		RVU	x	BVU	–			
		NRVU	–	UVU	x			
e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes type of drive installed / intended to be installed		single speed	–	multi-speed	–	installed	x	
		2-speed	–	VSD	x	intended to be instal.	–	
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system		rekuperativ / recuperative	–	regenerativ / regenerative	–	keines / none	x	
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η_t	–				%		
h) Höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate		340				m³/h		
i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive		122				W		
j) Schallleistungspegel sound power level	$L_{WA..}$	60				dB[A]		
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate		0,0661				m³/s		
l) Bezugs-Druckdifferenz reference pressure difference		50				Pa		
m) Spezifische Eingangsleistung specific power input	**SPI**	0,176				W/(m³/h)		
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology		CTRL	MISC	X-Value		-		
		0,65	1,1	2				
o) Innere Höchstluftrate / Äußere Höchstluftrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate		innere / internal	–	äußere / external	–	%		
p) Mischrate mixing rate		–				%		
q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige position and description of visual filter warning		–						
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles		It is necessary to provide inlet openings suited to the flow needs of the ventilation unit						
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions		www.maico-ventilatoren.com						
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa		–				%		
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness		–				m³/h		

(EU) No 1253/2014