

a) Lieferant supplier's name	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH					
b) Modellkennung(Code) supplier model(code)	AWV 15 (0080.0996) mit Drehzahlregelsystem DRS (erforderliches Zubehör)					
c) spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone "average"	SEC	kalt/cold -53	mittel/average -26	warm/warm -11	kWh/(m ² *a)	
d) Typ typology		RVU X		BVU -		
e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs type of drive installed/intended to be installed		NRVU -		UVU X		
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system		multi speed -		installed -		
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η _t	VSD X		intended to be instal. -	X	
h) höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate		rekuperativ/ recuperative	-	regenerativ/ regenerative	-	keines/ none X
i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive		278				m ³ /h
j) Schallleistungspegel sound power level	L _{WA}	37				dB[A]
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate		0,054				m ³ /s
l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference		50				Pa
m) spezifische Eingangsleistung specific power input	SPI	0,154				W/(m ³ /h)
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology		CTRL 0,65	MISC 1,1	x-value 2		
o) innere Höchstlecklufrate/äußere Höchstlecklufrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate		innere/ internal	-	äußere/ external	-	%
p) Mischrate mixing rate		-				%
q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige position, description of visual filter warning		-				
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles		-				
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions		www.maico-ventilatoren.com				
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa		-				%
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness		-				m ³ /h
v) jährlicher Stromverbrauch annual electricity consumption	AEC	0,8				kWh/(m ² *a)
w) jährliche Einsparung an Heizenergie annual heating saved	AHS	kalt/cold 55,3	mittel/average 28,3	warm/warm 12,8	kWh/(m ² *a)	