

a) Lieferant supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH						
b) Modellkennung(Code) supplier model(code)		AWV 20 S (0080.0999) mit Drehzahlregelsystem DRS (erforderliches Zubehör)						
c) spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone "average"	SEC	kalt/cold	mittel/average		warm/warm		kWh/(m²*a)	
		-53	-26		-10			
		C						
d) Typ typology	RVU	x	BVU		-			
	NRVU	-	UVU		x			
e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs type of drive installed/intended to be installed	single speed	-	multi-speed		-	installed		-
	2-speed	-	VSD	x	intended to be instl.		x	
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system	rekuperativ/ recuperative	-	regenerativ/ regenerative		-	keines/ none		x
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η _t	-					%	
h) höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate		771					m³/h	
i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive		156					W	
j) Schalleistungspegel sound power level	L _{WA}	39					dB[A]	
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate		0,15					m³/s	
l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference		50					Pa	
m) spezifische Eingangsleistung specific power input	SPI	0,207					W/(m³/h)	
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology	CTRL	MISC		x-value				
	0,65	1,1		2				
o) innere Höchstleckklufrate/äußere Höchstleckklufrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate	innere/ internal	-	äußere/ external		-	%		
p) Mischrate mixing rate		-					%	
q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige position, description of visual filter warning		-						
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles		-						
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions		www.maico-ventilatoren.com						
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa		-					%	
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness		-					m³/h	