

DZS 30/2 B



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, DN300, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lageraum

Artikelnummer

0094.0016

Technische Daten

Ausführung	Stahlwandring
Fördervolumen	3.680 m³/h
Fördervolumen _{Nenn}	2.670 m³/h (im opt. Wirkungsgrad)
Druck p _{fs, Nenn}	186 Pa (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl n _{Nenn}	2.810 1/min (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl	2.810 1/min
Laufgradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	366 W (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Nenn}	0,85 A (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Max}	1,3 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Polumschaltbar	–
Netzzuleitung	7 x 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	9,73 kg
Gewicht mit Verpackung	11,33 kg
Nennweite	300 mm
Breite	465 mm
Höhe	465 mm

DZS 30/2 B

Tiefe	279 mm
Breite mit Verpackung	480 mm
Höhe mit Verpackung	480 mm
Tiefe mit Verpackung	320 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940166

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz η	37,7 %
Messkategorie	A
Effizienzkategorie	statisch
Effizienzgrad N	52,8
VSD erforderlich	nein
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellernamen / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0094.0016
P_{BEP} / Fördervolumen $_{BEP}$ / $P_{Is, BEP}$	0,366 kW / 2.670 m³/h / 186 Pa
n_{BEP}	2.810 1/min
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	-
Schallleistungspegel L_{WA7}	88 dB(A)

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	73
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	80
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	83
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	87
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	41	52	71	81	84	84	78	70	88


DZS 30/2 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	78
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	83
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	84
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	88
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	62	69	72	82	83	85	83	80	90


L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

Kennlinie



Maßzeichnung [mm]



① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ

② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

Die Förderrichtung ist gekennzeichnet.

Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend.