PRODUKTDATENBLATT NACH EU-VERORDNUNG 327/2011

DZS 30/42 B

Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, DN300, Drehstrom, polumschaltbar

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer	0094.0044

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz η	35,8 %
Messkategorie	A
Effizienzkategorie	statisch
Effizienzgrad N	50,3
VSD erforderlich	nein
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0094.0044
P_{BEP} / $Fördervolumen_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,41 kW / 2.640 m³/h / 200 Pa
n_{BEP}	2.900 1/min
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	-
Schallleistungspegel L_{WA7}	88 dB(A)