

a) Lieferant supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH							
b) Modellkennung (Code) supplier model identifier (code)		WS 320 KBRET (0095.0268)							
c) Spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone „average“		SEC	kalt / cold	mittel / average		warm / warm		kWh /(m²·a)	
			-76,2	-39,1		-15,1			
				A					
d) Typ typology			RVU	x	BVU	x			
			NRVU	—	UVU	—			
e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes type of drive installed / intended to be installed			single speed	—	multi-speed	—	installed	x	
			2-speed	—	VSD	x	intended to be instal.	—	
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system			rekuperativ / recuperative	x	regenerativ / regenerative	—	keines / none	—	
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery		η _t	83,3				%		
h) Höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate			300				m³/h		
i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive			98				W		
j) Schallleistungspegel sound power level		L _{WA..}	44				dB[A]		
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate			0,0583				m³/s		
l) Bezugs-Druckdifferenz reference pressure difference			50				Pa		
m) Spezifische Eingangsleistung specific power input		SPI	0,22				W/(m³/h)		
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology			CTRL	MISC		X-Value		-	
			0,85	1,1		2			
o) Innere Höchstluft rate / Äußere Höchstluft rate max. internal leakage rate / max. external leakage rate			innere / internal	2	äußere / external	2	%		
p) Mischrate mixing rate			—				%		
q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige position and description of visual filter warning			LED - replace the filter continuous-ly to preserve the device properties						
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles			—						
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions			www.maico-ventilatoren.com						
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa			—				%		
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness			—				m³/h		