

Schnellentlüfter Messing

Benefits

- schlanke Bauform für geringen Wärmeverlust – ideal auch für beengte Einbausituationen
- Zwei-Wege-Entlüftungsprinzip: Abgeschiedene Luft strömt definiert über die zentrale Bohrung im Schwimmer ab, ohne Wasser mitzureißen
- patentierte Schwimmergeometrie für minimalen Kapillareffekt – verhindert die Bildung eines Luftpolsters, ein undefiniertes "Springen" des Schwimmers wird unterbunden
- Deckel mit patentierter Düsengeometrie: Die langlochförmige Entlüftungsöffnung sorgt für eine hohe Entlüftungsleistung
- Schutzkappe mit Verliersicherung
- universell verwendbar für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische (max. 50 % Glykol)
- standardmäßig auf 100 %ige Funktion geprüft
- Ausführungen mit und ohne Montageventil erhältlich

Anwendung

Zur automatischen Entlüftung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN 12828. Geeignet bis 12 bar/110 °C für die Medien Wasser und Wasser-Glykol-Gemische mit max. 50 % Glykol.

Beschreibung

Automatischer Schnellentlüfter mit Montageventil und Aquastop. Während des gesamten Betriebes des Schnellentlüfters muss die Entlüfter-Schutzkappe nicht abgenommen werden, auch nicht für die Erstbefüllung oder zur Wartung. Ideale Formgebung in Bezug auf Funktion und Aussehen durch die hohe, schmale Bauform. Anschlussgewinde selbstdichtend.

Technische Daten

Anschluss
Schnellentlüfter

Temperatureinsatzbereich
max. 110 °C

Nenndruck
max. 12 bar

Gehäuse
Schnellentlüfter
Messing

Deckel
Kunststoff, glasfaserverstärkt

Überwurfschraubring
Schnellentlüfter
Messing

Ausführungen

			Art.-Nr.
Schnellentlüfter PrimoVent G⅜		●	77710
Schnellentlüfter PrimoVent G½		●	77752
Schnellentlüfter PrimoVent G⅜	mit Montageventil R⅜ x G⅜	●	77700
Schnellentlüfter PrimoVent G⅜	mit Montageventil R½ x G⅜	●	77706

● Lagerware

○ Fertigungsware