

## Schnellentlüfter Kunststoff

**Benefits**

- schlanke Bauform für geringen Wärmeverlust – ideal auch für beengte Einbausituationen
- hochwertige, glasfaserverstärkte Kunststoffausführung
- Zwei-Wege-Entlüftungsprinzip: Abgeschiedene Luft strömt definiert über die zentrale Bohrung im Schwimmer ab, ohne Wasser mitzureißen
- patentierte Schwimmergeometrie für minimalen Kapillareffekt – verhindert die Bildung eines Luftpolsters, ein undefiniertes "Springen" des Schwimmers wird unterbunden
- Deckel mit patentierter Düsengeometrie: Die langlochförmige Entlüftungsöffnung sorgt für eine hohe Entlüftungsleistung
- Schutzkappe mit Verliersicherung
- universell verwendbar für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische (max. 50 % Glykol)
- standardmäßig auf 100 %ige Funktion geprüft
- passende Montageventile für die einfache, schnelle Montage als Zubehör erhältlich. Demontage jederzeit möglich ohne Entleerung der Anlage!

## Anwendung

Zur automatischen Entlüftung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN 12828. Geeignet für die Medien Wasser und Wasser-Glykol-Gemische mit max. 50 % Glykol.

## Beschreibung

Automatischer Schnellentlüfter aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit Aquastop. Während des gesamten Betriebes des Schnellentlüfters muss die Entlüfter-Schutzkappe nicht abgenommen werden, auch nicht für die Erstbefüllung oder zur Wartung. Ideale Formgebung in Bezug auf Funktion und Aussehen durch die hohe, schmale Bauform. Abdichtung erfolgt durch O-Ring. Montageventile als Zubehör erhältlich.

## Technische Daten

**Anschluss**
mit O-Ring

**Temperatureinsatzbereich**
abhängig vom Nenndruck
max. 95/120 °C
siehe Betriebsanleitung

**Nenndruck**
bei 95 °C: max. 8 bar
bei 120 °C: max. 3.5 bar

**Gehäuse**
glasfaserverstärkter Kunststoff

**Rastring**
glasfaserverstärkter Kunststoff

## Ausführungen

| | | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Schnellentlüfter<br>PrimoVent<br>Kunststoff G⅜ | ● | 77766 |
| Schnellentlüfter<br>PrimoVent<br>Kunststoff G½ | ● | 77761 |

● Lagerware

○ Fertigungsware