

## Easytop LF-KRV-Schrägsitzventil (Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer mit SC-Contur

labs-frei (Einzelverpackung)

- Pressanschlüsse


### Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$ , Dichtelemente EPDM

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2238.5LF

Artikel 757 519



## Eigenschaften

|                            |    |                      |
|----------------------------|----|----------------------|
| Betriebsdruck              | BD | max. 1,6 MPa (PN 16) |
| Betriebstemperatur maximal | BT | 90 °C                |
| Durchmesser Nominal        | DN | 50                   |
| Rohraußendurchmesser       | d  | 54                   |
| Z-Maß 1                    | Z1 | 30 mm                |
| Z-Maß 2                    | Z2 | 105 mm               |
| Länge 1                    | L1 | 70 mm                |
| Länge 2                    | L2 | 145 mm               |
| Länge 3                    | L3 | 35 mm                |
| Höhe 1                     | H1 | 171 mm               |



**Easytop LF-KRV-Schrägsitzventil**  
**(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)**  
**mit SC-Contur**  
**labs-frei (Einzelverpackung)**  
**Modell 2238.5LF**  
**Artikel 757 519**

## Eigenschaften

|                     |                        |       |
|---------------------|------------------------|-------|
| Höhe 2              | H2                     | 38 mm |
| Durchmesser         | Ø                      | 98 mm |
| Gewinde zylindrisch | G                      | 1/4   |
| Schlüsselweite      | SW                     | 32 mm |
| Gewicht             | 1 g                    |       |
| Volumen             | 3463,2 cm <sup>3</sup> |       |
| Werkstoff           | Siliziumbronze         |       |