




VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ °C}$
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 140\text{ °C}$
- Für Sattedampf $\leq 120\text{ °C}$
- Für Sattedampf $\leq 155\text{ °C}$
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Sprinkler (nass/trocken, trocken)
- Für Mineral- und Schmieröle
- Für Kraftstoffe (z. B. Diesel)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–4)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- LABS-frei

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-30 – +180 °C
Werkstoff	Faserverbundwerkstoff

Art-Nr.	DN	da, ø mm	di, ø mm	s mm	PN bar	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelflex							
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1	5

Art.-Nr.	DN	da ø mm	di ø mm	s mm	PN bar	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl							
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1	5
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress CuNiFe							
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1	5
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer							
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1	5
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla							
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1	5
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit							
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1	5
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm							
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1	5