




- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
- Pressanschluss, Rp-Gewinde
- abschließbar

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-
Bewertungsgrundlage (UBA), Edelstahl-Kugel, Dichtelemente HNBR,
Schneidringe, Trennringe, Mehrkant, Betätigungshebel L-Form

Modell 4675.4



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min B5
Durchmesser Nominal	DN	32
Innengewinde zylindrisch	Rp	1¼
Rohraußendurchmesser nach DIN EN 10255	D	1¼
Z-Maß 1	Z1	34 mm
Z-Maß 2	Z2	50 mm
Länge 1	L1	48 mm
Länge 2	L2	96 mm
Länge 3	L3	147 mm



Megapress G-Gaskugelhahn
Megapress G-Pressanschlüsse
mit SC-Contur
Modell 4675.4
Artikel 801 601

Eigenschaften

Höhe 1	H1	68 mm
Höhe 2	H2	29 mm
Schlüsselweite	SW	49 mm
Gewicht	1068 g	
Volumen	1243,2 cm ³	
Werkstoff	Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung	