



Geberit DuofixBasic Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen

EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten aus Kunststoff
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50

- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

ZUBEHÖR

- Geberit Duofix Systemwinkel

- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Wandanker mit flexibler Wandbefestigungsposition
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm
- Geberit Duofix Befestigung für Waschtische mit Befestigungsabstand 38–58 cm
- Verstärkungsblech für Geberit Duofix Element für Waschtisch
- Geberit Duofix Traverse für UP-Absperrventile
- Geberit Schallschutzset für Waschtisch
- Geberit Schallschutzset für Waschtisch, groß
- Geberit Übergangsstück auf PVC

Art-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
458.404.00.2	50	112	7.5	1	20