



## Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur

- Pressanschlüsse
- voller Durchgang


### Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Pressanschlüsse) EPDM, beidseitig Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$  mit Entleerungsventil G $\frac{1}{4}$

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2275.3

Artikel 746 681



## Eigenschaften

|                            |    |                      |
|----------------------------|----|----------------------|
| Betriebsdruck              | BD | max. 1,6 MPa (PN 16) |
| Betriebstemperatur maximal | BT | 110 °C               |
| Durchmesser Nominal        | DN | 15                   |
| Rohraußendurchmesser       | d  | 15                   |
| Z-Maß 1                    | Z1 | 35 mm                |
| Z-Maß 2                    | Z2 | 20 mm                |
| Länge 1                    | L1 | 57 mm                |
| Länge 2                    | L2 | 42 mm                |
| Länge 3                    | L3 | 43 mm                |
| Höhe 1                     | H1 | 69 mm                |



**Easytop-Kugelhahn  
mit SC-Contur  
Modell 2275.3  
Artikel 746 681**

## Eigenschaften

---

|           |                        |       |
|-----------|------------------------|-------|
| Höhe 2    | H2                     | 15 mm |
| Gewicht   | 282 g                  |       |
| Volumen   | 497,28 cm <sup>3</sup> |       |
| Werkstoff | Siliziumbronze         |       |