



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Wandmontage
- Aluminium/Chrom
- Temperatureinstellgriff, Sicherheitshebel
- Kopfbrause
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Drucktaste, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- 1-strahlig

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar	10.8 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	375 bar (70% qv = 183 kPa)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-5 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	CC150± 15 mm
Länge / Höhe	1198 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Aluminium

VORSCHRIFTEN

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	-----



