



Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur

- Pressanschluss, Rp-Gewinde
- voller Durchgang


Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Dichtelement (Pressanschluss) EPDM, Mehrkant

mit **DVGW-Prüfzeichen**

Modell 2275.4

Artikel 746 773



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	20
Rohraußendurchmesser	d	22
Innengewinde zylindrisch	Rp	$\frac{3}{4}$
Z-Maß 1	Z1	21 mm
Z-Maß 2	Z2	22 mm
Länge 1	L1	45 mm
Länge 2	L2	34 mm
Länge 3	L3	43 mm



**Easytop-Kugelhahn
mit SC-Contur
Modell 2275.4
Artikel 746 773**

Eigenschaften

Höhe 1	H1	72 mm
Höhe 2	H2	18 mm
Schlüsselweite	SW	35 mm
Gewicht	293 g	
Volumen	497,28 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	