Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,4
Maximaler Betriebsdruck *PN*	5 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m³
Max. Eintauchtiefe	200 m
Fördermenge max. Q_{max}	13,0 m³/h
Optimal-Förderstrom Q_{opt}	7,2 m³/h
Förderhöhe max. H_{max}	47,3 m
Optimal-Förderhöhe H_{opt}	32,97 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	30 °C
Stufenzahl	7

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	1,1 kW
Nenndrehzahl *n*	2840 1/min
Nennstrom I_N	2,95 A
Anlaufstrom *I*	14,3 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor *cos* φ_{100}	0,76
Max. Schalthäufigkeit *t*	20 1/h
Motor Durchmesser *DM*	97 mm

Kabel

Länge Anschlusskabel *L*	1,8 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	PPE
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	Rp 2

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU 4.08-07-DM-C
Artikelnummer	6081624
EAN Nummer	4048482738703
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2017-03-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1150 mm
Länge *L*	690 mm
Höhenmaß mit Verpackung	200 mm
Höhe *H*	98 mm
Breitenmaß mit Verpackung	200 mm
Breite *B*	98 mm
Gewicht brutto ca. *m*	16,7 kg
Gewicht netto ca. *m*	14,7 kg