

## Easytop-Schrägsitzventil (Freistromventil)


- Rp-Gewinde

### Ausstattung

Rp-Gewinde nach DIN EN 10226-1, Ventilgehäuse und -oberteil Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$  mit DVGW-Prüfzeichen

**Modell 2237.2**

**Artikel 829 339**



## Eigenschaften

|                            |    |                      |
|----------------------------|----|----------------------|
| Betriebsdruck              | BD | max. 1,6 MPa (PN 16) |
| Betriebstemperatur maximal | BT | 90 °C                |
| Durchmesser Nominal        | DN | 50                   |
| Innengewinde zylindrisch   | Rp | 2                    |
| Z-Maß 1                    | Z1 | 23 mm                |
| Z-Maß 2                    | Z2 | 79 mm                |
| Länge 1                    | L1 | 47 mm                |
| Länge 2                    | L2 | 103 mm               |
| Länge 3                    | L3 | 89 mm                |
| Höhe 1                     | H1 | 182 mm               |



**Easytop-Schrägsitzventil  
(Freistromventil)  
Modell 2237.2  
Artikel 829 339**

## Eigenschaften

---

|             |                        |       |
|-------------|------------------------|-------|
| Höhe 2      | H2                     | 37 mm |
| Durchmesser | Ø                      | 98 mm |
| Gewicht     | 2240 g                 |       |
| Volumen     | 3463,2 cm <sup>3</sup> |       |