




Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Komplettanlage Wand-WC



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

EIGENSCHAFTEN

- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Wandhängend
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Abgang horizontal
- WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie

- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W
Fließdruck	50–1000 kPa
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur	34–40 °C
Einstellbereich	

Wassertemperatur	37 °C
Werkseinstellung	
Mindestfließdruck für	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	
Berechnungsdurchfluss	0.02 l/s
Duschdauer	50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg
Geruchsabsaugung	Ja
SoftOpening	Ja
Mit WC-Sitzring-Heizung	Ja
Mit automatischem WC-Deckel	Nein
Mit Orientierungslicht	Nein
Mit Föhnfunktion	Ja

ZUBEHÖR

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Wandhalter gross, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)

INFO

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	QuickRelease-Funktion	VE1 St.	VE2 St.
146.290.SJ.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: schwarz / Glas	36	44.6	55.3	I	2000	Ja, nur WC-Deckel	1	4