



## Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur


- nicht geeignet für Easytop-Dämmschale Modell 2275.90
- Pressanschlüsse
- voller Durchgang

### Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel L-Form, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Pressanschlüsse) EPDM

mit **DVGW-Prüfzeichen**

**Modell 2275.10**



**Artikel 774 851**



## Eigenschaften

|                            |    |                      |
|----------------------------|----|----------------------|
| Betriebsdruck              | BD | max. 1,6 MPa (PN 16) |
| Betriebstemperatur maximal | BT | 110 °C               |
| Rohraußendurchmesser       | d  | 15                   |
| Durchmesser Nominal        | DN | 15                   |
| Z-Maß 1                    | Z1 | 20 mm                |
| Z-Maß 2                    | Z2 | 20 mm                |
| Länge 1                    | L1 | 42 mm                |
| Länge 2                    | L2 | 42 mm                |
| Länge 3                    | L3 | 116 mm               |
| Höhe 1                     | H1 | 51 mm                |



**Easytop-Kugelhahn  
mit SC-Contur  
Modell 2275.10  
Artikel 774 851**

## Eigenschaften

---

|           |                       |       |
|-----------|-----------------------|-------|
| Höhe 2    | H2                    | 15 mm |
| Gewicht   | 210 g                 |       |
| Volumen   | 355,2 cm <sup>3</sup> |       |
| Werkstoff | Siliziumbronze        |       |