

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Omega UP-Spülkasten 12 cm, für externen Taster



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur manuellen Fernauslösung von Omega UP-Spülkästen 12 cm über handelsübliche potentialfreie Taster mit Schliessfunktion
- Zum Auslösen einer 1- oder 2-Mengen-Spülung
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Omega UP-Spülkästen 12 cm

EIGENSCHAFTEN

- Intervallspülung voreingestellt
- Spülauslösung drahtgebunden
- 2-Mengen-Fernauslösung über externe Taster
- Taster parallel schaltbar
- 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte von oben oder von vorne auslösbar
- Mit Omega20 bis Omega60 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar

- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

TECHNISCHE DATEN

Schutzart

IP45

Nennspannung	85–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0.15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung	24 h
Werkseinstellung	
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit	5 s
Werkseinstellung	
Werkstoff	Kunststoff

ZUBEHÖR

- Geberit Set Power & Connect Box und GEBUS Konverter mit integriertem Netzteil, für Element für Wand-WC

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme W	Modell	VE1 St.
115.955.00.6	≤ 4	2-Mengen-Spülung	1