



Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur, mit einer Wasserzählerstrecke, für Durchlauferhitzer



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Zum Einbau von Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"
- Zum Befestigen von Durchlauferhitzern

EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern

- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Waschtischbefestigung exzentrisch
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–31 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Werkseitig durchgeschleifte und gedämmte Trinkwasserleitung für Kalt- und Warmwasser mit Anschlüssen Rp 1/2"

- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss
- Mit UP-Kugelhahn Rp 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

INFO

- Waschtisch steht rechts asymmetrisch über das Element hinaus

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
111.090.00.2	50	112	9.5	1	12