



Easytop Inox-Schrägsitzventil (Freistromventil) mit SC-Contur

- Pressanschlüsse


Ausstattung

Spindelübersetzung, Oberteil und Ventiltellereinheit Edelstahl, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Entleerungsstopfen G¹/₄, Dichtelemente EPDM

mit **DVGW-Prüfzeichen**

Modell 2337.5

Artikel 757 854



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	15
Rohraußendurchmesser	d	15
Z-Maß 1	Z1	15 mm
Z-Maß 2	Z2	41 mm
Länge 1	L1	39 mm
Länge 2	L2	65 mm
Länge 3	L3	22 mm
Höhe 1	H1	84 mm



**Easytop Inox-Schrägsitzventil
(Freistromventil)
mit SC-Contur
Modell 2337.5
Artikel 757 854**

Eigenschaften

Höhe 2	H2	16 mm
Durchmesser	Ø	60 mm
Gewinde zylindrisch	G	1/4
Schlüsselweite	SW	19 mm
Gewicht	271 g	
Volumen	1200,5 cm ³	
Werkstoff	Stahl nichtrostend	