



Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur

- Pressanschlüsse
- voller Durchgang


Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Pressanschlüsse) EPDM

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2275

Artikel 746 384



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	15
Rohraußendurchmesser	d	18
Z-Maß 1	Z1	20 mm
Z-Maß 2	Z2	20 mm
Länge 1	L1	42 mm
Länge 2	L2	42 mm
Länge 3	L3	43 mm
Höhe 1	H1	69 mm



**Easytop-Kugelhahn
mit SC-Contur
Modell 2275
Artikel 746 384**

Eigenschaften

Höhe 2	H2	15 mm
Gewicht	205 g	
Volumen	497,28 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	