




Advantix Vario-Duschrinne stufenlos ablängbar

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) oder Abdichtungsbahn
- ausgestattet mit Advantix Vario-Duschrinnen-Stegrost Modell 4965.30

Ausstattung

Verstellfußset, Verschlusskappen, Ablaufgarnitur mit guter Selbstreinigungseigenschaft, Stegrosthälter höhenverstellbar, Höhenausgleichsstück, Abdichtungsflansch, Abdichtungszubehör, Sägehilfe

Hinweis

Bei diesem Ablaufmodell ist, in der niedrigsten Einbauvariante, im Bereich des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

güteüberwacht nach DIN EN 1253

Modell 4965.20

Artikel 704 353



DESIGN **PLUS**
powered by **ISH**

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253)	AL 10	0,4 l/s
Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253)	AL 20	0,8 l/s
Länge	L	300–1200
Bauhöhe	BH	95–150
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Ausführung	gebürstet	
Gewicht	4050 g	
Volumen	28123,333 cm ³	
Werkstoff	Kunststoff hochwertig	