



Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur

- Raxofix-Pressanschluss
- voller Durchgang


Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar

mit **DVGW-Prüfzeichen**

Modell 5375

Artikel 746 612



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	15
Rohraußendurchmesser	d	16
Z-Maß 1	Z1	32 mm
Z-Maß 2	Z2	38 mm
Länge 1	L1	47 mm
Länge 2	L2	52 mm
Länge 3	L3	43 mm
Höhe 1	H1	69 mm



**Easytop-Kugelhahn
mit SC-Contur
Modell 5375
Artikel 746 612**

Eigenschaften

Höhe 2	H2	15 mm
Gewicht	215 g	
Volumen	497,28 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	