



Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur

- Pressanschluss, Rp-Gewinde
- voller Durchgang


Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Dichtelement (Pressanschluss) EPDM, Mehrkant

mit **DVGW-Prüfzeichen**

Modell 2275.4

Artikel 746 759



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	15
Rohraußendurchmesser	d	15
Innengewinde zylindrisch	Rp	½
Z-Maß 1	Z1	20 mm
Z-Maß 2	Z2	24 mm
Länge 1	L1	42 mm
Länge 2	L2	33 mm
Länge 3	L3	43 mm



**Easytop-Kugelhahn
mit SC-Contur
Modell 2275.4
Artikel 746 759**

Eigenschaften

Höhe 1	H1	69 mm
Höhe 2	H2	15 mm
Schlüsselweite	SW	28 mm
Gewicht	210 g	
Volumen	414,4 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	