



Easytop Inox-KRV-Schrägsitzventil (Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer) mit SC-Contur

- Pressanschlüsse


Ausstattung

Spindelübersetzung, Oberteil und Ventiltellereinheit Edelstahl, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$, Dichtelemente EPDM

mit **DVGW-Prüfzeichen**

Modell 2338.5

Artikel 757 984



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	50
Rohraußendurchmesser	d	54
Z-Maß 1	Z1	40 mm
Z-Maß 2	Z2	106 mm
Länge 1	L1	80 mm
Länge 2	L2	146 mm
Länge 3	L3	34 mm
Höhe 1	H1	171 mm



Easytop Inox-KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
mit SC-Contur
Modell 2338.5
Artikel 757 984

Eigenschaften

Höhe 2	H2	35 mm
Durchmesser	Ø	98 mm
Gewinde zylindrisch	G	1/4
Schlüsselweite	SW	32 mm
Gewicht	2082 g	
Volumen	3463,2 cm ³	
Werkstoff	Stahl nichtrostend	